


■配線仕様

入力電源 (DC12V/DC24V) に応じて茶/紫/青/黄線の配線方法が異なります



※ご注意!!

同梱のダイオードは必ず上記回路図面上の位置へ接続してください。
またダイオードは極性がごさいますので電源を入れる前に電源とダイオードの極性を必ずご確認ください。

商品名	DFBLOCK LC-4500FS
商品型番	LC-4500FS
施錠方式	電磁式吸着施錠
定格電圧	DC12V/DC24V
消費電流	320mA/DC12V 160mA/DC24V
設置場所	屋外対応 IP66
使用温度範囲	-10°C~60°C 結露、氷結なきこと
寸法 (本体)	164 X 32 X 26 mm
寸法 (吸着板)	135 X 30 X 8 mm
重量	本体 : 700g 吸着板 : 270g
標準装着ケーブル長	約 1800mm
施錠信号	C接点 COM/NC/NO
	施錠時 : COM/NO 解錠時 : COM/NC
	接点容量 24VDC/50mA Max
開扉信号	無し
吸着力	200Kg

※数値の単位は mm です。
※数値は ±0.5mm 誤差がある場合がございます。
予めご了承くださいませ。

ディフェンスバード株式会社

■作成日 2020.03.26

DFBLOCK LC-4500FS 仕様書